NOVA 戶外租賃 OR 系列 小點間距 LED

Outdoor Stage Rental LED Products

P3.9、P4.8mm 二種點間距

鋁合金材質 CNC 加工一體成型 精度高、超輕、超薄

標準化箱體:500x500mm、500*1000mm

輕而堅固、鎂合金框架、一體成型後蓋







廣視角、亮度高、對比高 適合室內外環境 各類會議展覽、行銷活動、固定展示使用

- 高防護等級,前 IP65、後 IP54。
- 廣視角,小點間距高亮度 4200nits 設計。
- 輕薄設計,重量 6.5kg、13kg,厚度 75mm(含模組)
- 支持吊裝,背架等安裝;支持前(模組可選配磁吸)、後維護模式。
- 亞黑油霧面處理面罩,保證產品 3000:1 以上高對比顯示效果;
- 選配弧形鎖可實現正負 15°內外弧度拼接,滿足更多租賃舞臺場景
- 落地保護設計,提升燈面保護。
- 系統後蓋卡扣式設計,免工具快拆,維護方便快捷。
- 具備 500*500 跟 500*1000 二種箱體,方便混搭使用,滿足各種場景尺寸需要。
- 高電磁相容設計,低輻射,符合 EMC class A;
- 壓鑄鋁結構箱體,實現高精度的平整無縫拼接及良好的散熱;
- 金屬傳導散熱,無風扇靜音運行;無縫拼接,無限拼接,無邊框;
- 壓鑄鋁框架、鋁材質模組耐氧化設計,模組全封閉鋁殼設計,散熱快,性能高;
- 模組採用 VO 標準阻燃材料, 防腐蝕, 不易自燃。



產品技術規格參數

amanana		SMD1820	SMD1820	SMD2525
點	問距(mm)			SIVIDESES
Management of the Control of the Con		3.91mm	3.91mm	4.81mm
模	類組解析度 (dots)	64*64	64*64	52*52
箱	T體解析度 (dots)	128*128	128*256	104*104
	表密度 (dots /m²)	65,536	65,536	43,264
物理參數 — 模		250*250*15	250*250*15	250x500*15
箱	循體尺寸 (長x寬x高)/(mm)	500x500x75 (含模組)	500x1000x75 (含模組)	500x500x75 (含模組)
箱	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	壓鑄鋁	壓鑄鋁	壓鑄鋁
箱	體模組組成 (WxH)	2*2	2*4	2*2
箱	預體重量 (單箱/ kg)	6.5Kg	13Kg	6.5Kg
颜	色處理深度 (Bit)	14	14	14
灰		65536	65536	65536
刷	────────────────────────────────────	≥1920	≥1920	≥1920
光學處理參數 驅	動方式	1/16	1/16	1/13
É	ョ平衡亮度 (nit)	4200nit	4200nit	4200nit
視	見角 (H/V°)	140/120	140/120	140/120
輸	ì入電壓 (V)	AC110-240V±10%	AC110-240V±10%	AC110-240V±10%
輸	i入頻率 (Hz)	50/60	50/60	50/60
·····································	入功率最大值 (W/m²)	720	720	690
	入功率平均值 (W/m²)	240	240	230
儲	ず存温度 (℃)	-40~85	-40~85	-40~85
I		-10~50	-10~50	-10~50
儲	*************************************	10%~98%無凝露	10%~98%無凝露	10%~98%無凝露
		10%~98%無凝露	10%~98%無凝露	10%~98%無凝露
使用環境參數 產	品防護等級	前IP65/後IP54	前IP65/後IP54	前IP65/後IP54
LE	ED燈典型壽命 (hrs)	100000	100000	100000
箱	1體安裝方式	吊裝、固裝	吊裝、固裝	吊裝、固裝
箱	寶體維護方式	前、後維護	前、後維護	前、後維護

因配置環境與使用需求不同,參數或有變化、最終解釋權由諾亞媒體股份有限公司所有。





T 02-2718-2099 統編:28469434

諾 亞 媒 體 股 份 有 限 公 司 NOVA MEDIA CO...LTD 7F, No.1, Sec.4, Nangjing S.Rd., Taipei, Taiwan A105台北市松山區南京東路四段1號7樓 在品語詢專線: 02-2718-2099 轉150